Camos CM-1531

5“ S/W-Rückfahrvideosystem mit Röhrenmonitor, die Kamera bietet die Möglichkeit das Bild je nach Blickwinkel zu spiegeln, Dank der integrierten Heizung behält man klare Sicht bei jedem Wetter. Für Aufhellung bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen sorgen die Infrarotbeleuchtung und der Tag- / Nachtumschalter. Mit dem in der Kamera eingebauten Mikrofon und dem monitorinternen Lautsprecher kann das System akustische Anweisungen zum Geschehen hinter dem Fahrzeug übertragen.

Technische Daten:

Monitor:

5“ Röhrenmonitor, Stromversorgung 12 / 24 Volt, Stromaufnahme < 10 Watt, Betriebstemperatur -15 bis +60°C, Abmessungen B 14,4 x H 13,9 x T 20cm, Gewicht 1,5kg.

Kamera:

Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme < 2,3 Watt, Bildsensor 1/3“ S/W-CCD-Sensor, Blickwinkel 120° diagonal, Auflösung 290.000 Pixel, Lichtempfindlichkeit ca. 0,01 Lux, Betriebstemperatur -15 bis +65°C, integrierte Heizung, Abmessungen B 7 x H 4,4 x T 5,7cm, Gewicht ca. 400g.

Lieferumfang:

5“ S/W-Monitor mit Montagewinkel, Monitorständer, Blende zum Aufsetzen auf den Monitor, Aussenkamera, 18m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Montagezubehör für alle Bauteile, Kabelsatz Monitor.

82 251 **269,–**



269,–

Camos RV-562 / RV-752

Hochwertiges Farb-Rückfahrvideosystem mit 5,6“ bzw. 7“ Breitbildmonitor; die Kamera verfügt über eine automatische Blende sowie Infrarotbeleuchtung und Nachtsichtfunktion. Darüberhinaus behält man Dank der integrierten Heizung klare Sicht bei jedem Wetter. Eine zusätzliche Kamera, z. B. für den Blick zur Seite, kann problemlos an beiden Systemen angeschlossen werden. Zudem gehört ein Mikrofon zur Ausstattung, akustische Anweisungen können so über den monitorinternen Lautsprecher ausgegeben werden. Die Systeme sind optional auch mit einem Funkübertragungsmodul lieferbar, mit dem sowohl Bild- als auch Tonsignale übertragen werden. Dieses System ist ideal geeignet für Anhänger und zum einfachen Einbau ohne Kabelverlegung.

neu

ab 449,–

Technische Daten:

Monitor:

5,6“ (RV-562) bzw. 7“ (RV-752) TFT-LCD-Farbmonitor, Seitenverhältnis 4:3 (RV-562) bzw. 16:9 (RV-752), Stromversorgung 12 / 24 Volt, Stromaufnahme < 8 Watt (RV-562) bzw. < 11 Watt (RV-752), Auflösung 320 x 234 / 1440 x 234 Pixel, Betriebstemperatur -15 bis +60°C, 2 Kameraeingänge, 1 AV-Eingang, Abmessungen B 16,3 x H 11,2 x T 3cm, Gewicht 300g (RV-562) bzw. B 20,1 x H 11,7 x T 3,1cm, Gewicht 400g (RV-752).

Kamera:

Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme < 2,3 Watt, Bildsensor 1/3“ Farb-CCD-Sensor, Blickwinkel 120° diagonal, Auflösung 290.000 Pixel, Lichtempfindlichkeit ca. 0,01 Lux, Betriebstemperatur -15 bis +65°C, integrierte Heizung, IR-Zusatzlicht, Abmessungen B 7 x H 4,4 x T 5,7cm, Gewicht ca. 400g.

Lieferumfang:

Farbmonitor mit Montagewinkel, Monitorständer, 18m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Montagezubehör für alle Bauteile, Kabelsatz Monitor.

Lieferbar sind 4 Varianten:

RV-562	82 252	449,–
RV-562 Funk	82 253	549,–
RV-752	82 254	549,–
RV-752 Funk	82 255	649,–

neu

Prismenkamera CM-45P

Vollständiger Überblick zu beiden Seiten der Fahrzeugfront - mit der neuen Prismenkamera stellt dies kein Problem mehr dar. Dank der speziellen Optik dieser extrem kleinen Farbkamera hat man schon vor dem Verlassen einer Ausfahrt oder Garage den Gehweg zu beiden Seiten im Blick.

299,–

Technische Daten:

Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme < 1,8 Watt, Bildsensor 1/4“ Farb-CCD-Sensor, Blickwinkel je 25° rechts und links, Auflösung 252.000 Pixel, Lichtempfindlichkeit 1 Lux, Betriebstemperatur -25 bis +75°C, Blendenautomatik, Abmessungen B 3,2 x H 2,7 x T 4,3cm, Gewicht ca. 90g. **82 260** **299,–**